USO ESPECIAL

Distancia mínima entre luminarias en paseos y jardines

Borrar datos

01 LUMINARIAS (CON LED O FLUORESCENTES) EN FUNCIÓN DEL FLUJO SALIENTE

Flujo inferior a 450 lúmenes y menor o igual a 2700 K

NIVEL DE ILUMINANCIA

○ **P4** · 5 lux ○ **P3** · 7,5 lux ◉ **P2** · 10 lux ○ **P1** · 15 lux ○ **C2** · 20 lux

DISTANCIA MÍNIMA (±20 %)

Iluminancia manual (lux): *Si se indica, sustituye al nivel seleccionado.*

Flujo saliente (lúmenes):

Nota: Siempre que sea posible, se usará esta fórmula.

02 LUMINARIAS CON FACTOR APLICADO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE LUMINARIA

Elija el tipo de luminaria y el nivel de iluminancia, y complete el apartado que corresponda; las distancias se calculan automáticamente.

A TIPO DE LUMINARIA / BALIZA

	TIPO	LUMINARIA - BALIZA	FOTO
○	**B**	Farol lámpara encastrada en parte superior opaca, cierres transparentes lisos.	
○	**B**	Baliza con cierre plano opalino inclinado a menos de 30º (lámpara en techo).	
○	**B**	Baliza con difusor inferior abombado opalino sobresaliendo menos de 1 cm.	
○	**A**	Luminaria certificada por el IAC o similar sin carcasa inferior (vidrio plano).	
○	**A**	Luminaria certificada por el IAC con carcasa inferior (farol) oscuro mate.	
○	**A** **B**	Baliza vidrio plano y superficie inferior inclinada color negro mate. Baliza vidrio plano y superficie inferior inclinada color oscuro mate.	
○	**A**	Baliza con difusor de cristal vertical y con lamas negro mate solapadas a 45º.	

B NIVEL DE ILUMINANCIA

○ **P4** · 5 lux ○ **P3** · 7,5 lux ◉ **P2** · 10 lux ○ **P1** · 15 lux ○ **C2** · 20 lux

Factor aplicado según el tipo de luminaria

Iluminancia manual (lux): *Si se indica, sustituye al nivel seleccionado.*

C LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 2700 K

SELECCIONE LA LÁMPARA

☐ 5 W/827 ☐ 9 W/827 ☐ 10 W/827 ☐ 11 W/827

☐ 13 W/827 ☐ 15 W/827 ☐ 18 W/827 ☐ 20 W/827

Flujo de la lámpara FC (lúmenes)

DISTANCIA MÍNIMA (±20 %)

Lúmenes manual (si se indica, sustituye a la lámpara seleccionada):

D LUMINARIAS LED · flujo instalado inferior a 900 lúmenes y menor o igual a 2700 K

Flujo (lúmenes)

DISTANCIA MÍNIMA (±20 %)